

Щиток индивидуальный модульный ЩИМ АТ-СТ 3500

18

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для стационарной установки в жилых одиночных, общественных, сельскохозяйственных и промышленных помещениях для питания переменным током синусоидальной формы сложных электронных устройств (компьютеры и оргтехника, медтехника, измерительные приборы, аудио- и видеотехника), газовых котлов и бытовых электроприборов в условиях низкого качества электроэнергии.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Обеспечивает стабильное выходное напряжение независимо от нагрузки (от нуля до максимальной).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

"1" - режим стабилизации

"2" - режим энергосбережения

	"1"	"2"
Диапазон напряжения питающей сети	180...250 В	190...230 В
Номинальная частота питающей сети	50 Гц	50 Гц
Диапазон выходного напряжения	220 В +-10 %	220 В -10 %
Номинальная мощность нагрузки	3000 Вт	3000 Вт
Номинальная потребляемая мощность	3500 Вт	3250 Вт
Режим работы	продолжительный	
Габаритные размеры	210 x 230 x 480 мм	
Масса	11 кг	