

КТПТО-50-12-У1

Климатическое исполнение «У1» КТПТО позволяет использовать подстанцию открыто в условиях стройплощадки, в отличие от подстанций с «сухим» трансформатором, требующих защиты (укрытия).

При использовании КТПТО на номинальную мощность возможно прогреть следующие объёмы (площади) бетона:*

- КТПТО 80 кВА – 104 м³ (14 м × 7,4 м × 1 м);
- КТПТО 50 кВА – 60 м³ (14 м × 4,2 м × 1 м).

*При использовании КТПТО на номинальную мощность при равных условиях окружающей среды (– 20° С) и конфигурации площадки бетонирования. По техническим характеристикам КТПТО 50 кВА не уступает подстанциям с «сухим» трансформатором типа ТСДЗ мощностью 63 кВА.

За более подробной информацией, а также по вопросам приобретения, можно обратиться на ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» в отдел маркетинга и торговли (ОМТ) по тел.: (+37517) 246-15-20, (+37517) 330-23-58 или к партнёрам предприятия (www.metz.by, раздел «Партнёрство»).



- Привлекательная цена
- Наличие на складах предприятия и дилеров
- Быстрая отгрузка
- Многолетний положительный опыт эксплуатации